



ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»


ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VCB-P842H-P4**

Цветная модульная минивидеокамера

Матрица (CCD)	1/3" SONY 960H EXview HAD CCD II
Чувствительность	0.005 Люкс (0.0004 Люкс Sens-up x256)
Разрешение	700 ТВЛ
Количество эффективных пикселей	PAL : 752(H)X582(V)
Отношение сигнал / шум	Более 52 дБ (AGC Off)
Синхронизация	Внутренняя
Система сканирования	2:1 Interlaced
Выходной сигнал видеокамеры	1.0 В Композитный сигнал (75 Ом)
Компенсация заднего света	Автомат.
Скорость затвора видеокамеры	CCIR : 1/50 ~ 1/100,000 сек
Гамма - коррекция	$\gamma=0.45$
АРУ (AGC)	4 дБ ~ 30 дБ
Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect)	0.0005%
Оптика	Микрообъектив полный конус 3.7 мм (90°)
Питание видеокамеры	12 В (12DC)
Потребляемый ток	100 мА
Рабочая температура	-10°С ~ +50°С



- Матрица 1/3" SONY 960H EXview HAD CCD II
- Чувствительность 0.005 Люкс (0.0004 Люкс Sens-up x256)
- Разрешение 700 ТВЛ
- Функция **Smart DZoom**: интеллектуальное цифровое увеличение
- 3D-DNR цифровое шумоподавление
- F-DNR шумоподавление
- Функция накопления 256X SENS-UP
- Цифровая система стабилизации изображения DIS
- Широкий динамический диапазон D-WDR
- Пульт для управления меню (On Screen Display)
- 8 маскируемых зон
- Питание 12 В (12DC)



Цветная модульная минивидеокамера VCB-P842H-P4 предназначена для использования в системах видеонаблюдения (CCTV). Так же модуль возможно подключить к любому телевизору через композитный вход видеосигнала (AV input). Как опция возможно наличие аудиоканала. Модульные (бескорпусные) минивидеокамеры предназначены для установки во внешний корпус (например, дверная станция видеодомофона, гермокожух) или в местах, где камера защищена от внешних воздействий внутри помещений. Достоинства: низкая цена, композитный видеовыход, большой выбор оптики, встроенная защита от переполюсовки.




В стандартном исполнении видеокамеры установлен микро объектив Р типа с фокусным расстоянием 3.7 мм и относительным отверстием F2.0 Возможные варианты оптики: Плоский объектив 3.4 (100°), 3.7 (90°); усеченный конус 3.7 (90°), 5.0 (60°); полный конус 2.8 (120°).

В видеокамере установлена цветная матрица 1/3" SONY 960H EXview HAD CCD II высокого разрешения и высокой чувствительности 0.005 Люкс (0.0004 Люкс Sens-up x256) стандарта PAL с разрешением 700 ТВЛ, 976 x 582 эффективных пикселей.

Цифровое приближение с позиционированием по детектору движения: При попадании движущегося объекта в заранее определенную область поля зрения камеры видеонаблюдения эта область отображается на весь экран.

Увеличение изображения происходит плавно, без рывков. Таким образом осуществляется цифровое позиционирование а так же цифровое приближение к выделенному участку изображения. По истечении заданного времени изображение возвращается в исходное положение.



Размеры камеры видеонаблюдения VCB-P842H-P4




Схема подключения видеокамеры VCB-P842H-P4

Комплектация:

1. Модуль



2. Коннектор



3. Паспорт

