



ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VQ29BS-B36**

Чёрно-белая квадратная минивидеокамера

Матрица (CCD)	Sony 1/3"
Чувствительность	0.008 Люкс
Разрешение	420 ТВЛ
Синхронизация	Внутренняя
Система сканирования	2:1 Interlaced
Выходной сигнал видеокамеры	1.0 В Композитный сигнал (75 Ом)
Компенсация заднего света	Автомат.
Скорость затвора видеокамеры	CCIR : 1/50 - 1/100,000 сек
Гамма - коррекция	$\gamma=0.45$
АРУ (AGC)	4 дБ - 30 дБ
Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect)	0.0005%
Оптика	Микрообъектив f3.6мм, F2.0 (72° по горизонтали для матрицы 1/3")
Питание видеокамеры	12 В (12DC)
Потребляемый ток	100 мА
Рабочая температура	-10°С - +50°С



- Матрица Sony 1/3"
- Чувствительность 0.008 Люкс
- Разрешение 420 ТВЛ
- Микрообъектив f3.6мм, F2.0
- Питание 12 В (12DC)





Чёрно-белая квадратная минивидеокамера VQ29BS-B36 предназначена для использования в системах охранного телевидения (ССТV). Простота установки, высокая чувствительность, современный дизайн, компактный размер (29 x 29 мм) позволяют применять видеокамеры практически во всех сферах деятельности: в офисе, магазине, банке, больнице, школе. Видеокамера оснащена встроенным микрообъективом со стеклянной оптикой. Выходной видео сигнал формируется в стандарте CCIR 50 Гц, что позволяет подключать видеокамеру к любым мониторам, видеодомофонам, цифровым видеорегистраторам, а так же к низкочастотному входу бытового телевизора. Наличие в комплекте П-образного кронштейна крепления облегчает монтаж видеокамеры. Данная модель зарекомендовала себя как надежная, недорогая и простая в установке минивидеокамера.



В стандартном исполнении видеокамеры установлен микро объектив 364200K с фокусным расстоянием 3.6 мм и относительным отверстием F2.0. Возможные варианты оптики: 2.5mm, 2.9mm, 4.3mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm

В видеокамере установлена черно-белая ПЗС матрица 1/3" SONY CCD ICX405AL CCIR с разрешением 420 ТВ линий (500 x 582 эффективных пикселей).





Размеры камеры видеонаблюдения VQ29BS-B36




Схема подключения видеокамеры VQ29BS-B36

Комплектация:

1. Модуль



2. Коннектор



3. Паспорт

